



УВЛАЖНЕНИЕ ДЛЯ ЭЛИТНЫХ КВАРТИР И КОТТЕДЖЕЙ.

КОМПАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОВУВЛАЖНИТЕЛЬ.
БЕЗОПАСНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ.
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН.

CONDAIR CP3mini



Made in Switzerland





Основные преимущества

Почему Condair CP3mini?

Незаметный

Благодаря современному продуманному дизайну и возможности скрытых подключений через заднюю панель, Condair CP3mini гармонично вписывается в любой интерьер.

Простота и безопасность

Конструкция CP3mini обеспечивает максимальную безопасность при работе по обслуживанию пароувлажнителя. Для проведения замены цилиндров нет необходимости вызывать специалистов. Цилиндры выполнены из пластика, очень быстро и просто меняются, а электроды и вся электрическая часть надежно защищены.

Обычная водопроводная вода

Забудьте про очистку, опреснение и деминерализацию воды. Condair CP3mini использует обычную водопроводную воду и производит стерильный пар без запахов. Condair CP3mini используется для увлажнения воздуха в жилых помещениях, офисах, конференц-залах, галереях и т.д.

Соответствие наивысшим стандартам

Современный пароувлажнитель должен соответствовать наивысшим требованиям как с технической точки зрения, так и с эстетической. Condair CP3mini подарит Вам ощущения максимального комфорта при его использовании, и обеспечит поддержание заданного уровня влажности воздуха.

Экономия

Condair CP3mini знает как уменьшить потребление воды. Процесс деконцентрации оптимизирован и требует минимум дополнительных расходов.

Долговечность

Материалы высокого качества, надежная электроника, швейцарское качество сборки – залог долгой и бесперебойной работы пароувлажнителя Condair CP3mini.

Condair CP3mini



для увлажнения
непосредственно
в помещении



для канального увлажнения
через систему вентиляции





Скрытые подключения

Данная опция позволяет подводить электропитание, воду, отводить воду в дренаж через подключения на задней стенке Condair CP3mini. Скрытый подвод коммуникаций позволяет устанавливать пароувлажнитель в помещениях с повышенным требованием к дизайну (офисы, жилые помещения, магазины и т.д.).

Сервисное обслуживание: быстро и безопасно

Для обслуживания пароувлажнителя Condair CP3mini необходима только замена паровых цилиндров (примерно один раз в год). И сделать это очень легко: снять защитную панель, вынуть цилиндр, вставить новый цилиндр, закрыть панель. Вся электроника и другие чувствительные элементы защищены от попадания воды и случайного контакта дополнительной панелью.

Легкость в управлении

Все текущие параметры и индикация состояния работы отображается на большом LCD-дисплее на нужном языке. И если необходимо изменить требуемое значение влажности или проверить сервисный интервал, просто следуйте указаниям на дисплее, которые приведут к нужному результату.



Увлажнение там, где необходимо

Condair CP3mini оснащен встроенным вентилятором для прямого увлажнения или парораспределительной трубкой для канального увлажнения. Если Вы используете пароувлажнитель с вентилятором, то можете изменять направление подачи влажного воздуха с помощью регулировки жалюзи.

Беспроводное управление

Беспроводной датчик (опция по запросу) измеряет влажность воздуха в помещении и передает данные к Вашему Condair CP3mini. Пароувлажнитель плавно регулирует производительность в соответствии с текущей влажностью и уставками на панели управления.

CONDAIR CP3mini



CP3mini PR



CP3mini PD

Характеристики

	PR	PD
Встроенный вентилятор для прямого увлажнения	•	
Подсоединение для парового шланга для канального увлажнения		•
Крепежные элементы для простого монтажа	•	•
Вход для сигнала управления	•	•
5-строчный графический дисплей	•	•
Встроенный PI-контроллер	•	•
Система самодиагностики	•	•
Программируемый таймер	•	•
Часы реального времени	•	•
Дистанционная сигнализация состояния, а так же неисправностей	■	■
Скрытые подключения	■	■
Дистанционное радиоуправление	■	

• Стандарт ■ Опция

Технические характеристики

		CP3mini PR2	CP3mini PD2	CP3mini PR4	CP3mini PD4
Напряжение нагрева 230В/1~/50..60Гц	кг/ч	0,4..2		0,4..4	
	кВт	0,3..1,5		0,3..3	
Расход воздуха вентиляторов		22 м³/ч	—	22 м³/ч	—
Уровень шума		37 dB(A)	—	37 dB(A)	—
Макс. размер комнаты (рекоменд.)		200 м³	—	400 м³	—
Вес (пустой)		6,2 кг			
Вес (рабочий)		11 кг			
Размеры (Ш x В x Г)		265 мм x 650 мм x 175 мм			
Сигналы управления		вкл./выкл. (24VDC), 0..5VDC, 1..5VDC, 0..10VDC, 0..20mA, 4..20mA			
Качество воды		Водопроводная вода с проводимостью 125..1250 µS/cm			
Допустимое давление воды		1..10 бар			
Допустимая температура подаваемой воды		1..40 °C			
Допустимая температура окружающего воздуха		1..40 °C			
Допустимая влажность окружающего воздуха		макс. 75% R.H.			
Допустимое давление в воздуховоде		—	-0,8..0,8 кПа	—	-0,8..0,8 кПа
Класс защиты		IP20			
Сертификаты		CE, VDE, GOST			

PR - для прямого увлажнения

PD - для канального увлажнения



Эксклюзивный дистрибьютор
оборудования Walter Meier в Украине

ООО "Евроклима Центр"
тел.: 507-2542, 501-7400
факс: 417-6408
humi@evroclima.kiev.ua
www.evroclima.com

